



PROVINCIA DI VENEZIA

*Dipartimento dei Servizi al Territorio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico*

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Francesca Finco

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORO	RISANAMENTO FONDAZIONI STRADALI AREA SUD	
TAVOLA	SCHEMA DI OFFERTA	ELABORATO G

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROGETTISTA	DIRETTORE LAVORI	SCALA
ARCH. ADRIANO VOLPE	DOTT. ARCH. FRANCESCA FINCO	DOTT. ARCH. FRANCESCA FINCO	
COLLABORATORI PRINCIPALI	COLLABORATORI	Direttoni operativi	DATA
GEOM. GRAZIANO SALVADORI	GEOM. MAURIZIO MICHIELAN DOTT. NICOLA MAURELLO	GEOM. GRAZIANO SALVADORI	17.12.2015

AGGIORNAMENTO	FIRMA	DATA
		20/12/2016 rev01

Il responsabile del procedimento.....

Concorrente :

Codice di riferimento	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo in Euro
			in cifre	in lettere
06	mq/cm	216.000,000
11	mc	724,000
12	mc	1.334,000
60	mq	2.380,000
VS.004.57	mq	14.400,000
				a riportare

06 FRESATURA
Intervento di demolizione della pavimentazione e fondazione stradale mediante fresatura del piano viabile fino ad un' profondità di 40 cm, con l'impiego di macchina specifica a freddo, alle profondità richieste, compreso l'onere del carico del materiale di risulta, l'accatastamento del materiale in cantiere e la successiva ristesa in cantiere

11 Fornitura, stendimento e cilindratura di conglomerato bituminoso per la formazione del tappeto di usura dello spessore non inferiore a 30 mm, eventuali ricariche, rappezzi e risagomature, granulometria indicata dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel Capitolato Speciale di appalto

12 "Fornitura e stesa di strato in conglomerato bituminoso ad "alto modulo" per rinforzo di sovrastrutture con scarsa portanza o per risanamenti di pavimentazioni ammalorate, costituito da materiale litoido proveniente da frantumazione di rocce siliceo-calcaree, impastato a caldo in idoneo impianto centralizzato con bitume modificato ad alto modulo presente in ragione del 5,70%, riferito al peso degli inerti previa pulizia, il conglomerato sarà steso con idonee macchine vibrofinitrici a quattro assi e compattato con idonei rulli. Lisce gommate e metalliche per ottenere un grado di compattazione dal 95 al 98%. Il conglomerato a lavori ultimati dovrà avere elevate caratteristiche meccaniche ottenendo un modulo di elasticità complesso a 15° C. Maggiore di 14000 mpa., ogni onere compreso, previa IMPERMEABILIZZAZIONE CON BITUME MODIFICATO E stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg. 0,800/mq.;

60 Sistemazione banchine mediante fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato dello spessore non inferiore a 10 cm

VS.004.57 STABILIZZAZIONE A CEMENTO DI TERRENI/FONDAZIONI STRADALI
ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con



Codice di riferimento	Descrizione dei lavori	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
VS.013.31.a	macchine stabilizzatrici previo stesa di cemento 32.5 R in ragione del 4,0 % a secco del materiale da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo presentato dall'Appaltatore per una miscela di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali per uno spessore finale compreso di 40 cm. RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in sito Riciclaggio a freddo in sito della sovrastruttura stradale (conglomerato bituminoso e fondazione stradale), con la tecnica del bitume schiumato, mediante unità articolata computerizzata, composta da un miscelatore di sospensione e da una stabilizzatrice-riciclatrice che esegua in continuo la fresatura dello strato da trattare e la miscelazione dello stesso con slurry di cemento e bitume schiumato nelle percentuali in peso indicate nel mix design,	mc	2.160,000	riporto

TOTALE A

Ribasso d'asta percentuale offerto ((529.314,00-A)/529.314,00) x 100

In cifre

% in lettere (.....

.....percento)

N.B. : A non può essere maggiore di 529.314,00 Euro non essendo ammesse offerte in aumento

DICHIARA

Altresì che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016, compresi nel valore complessivo dell'offerta, ammontano ad Euro:

.....(in cifre)

.....(in lettere)

N.B. i suddetti costi sono quelli a carico del Datore di Lavoro ex Dlgs 81 del 9 aprile 2008.